

Modell		FXP-40-380.S	FXP-60-475.S	FXP-80-565.S	FXP-100-665.S	FXP-120-770.S	FXP-140-850.S	FXP-160-995.S	FXP-180-1155.S
Kältemittel	--	R290 (Propan)							
Verdichterbauart	--	Hubkolbenverdichter - halbhermetisch - HC							
Leistungsregelung	--	Stufenlos (1 x FU)							
Heizleistung	kW	<b>40,5</b>	<b>49,5</b>	<b>59,0</b>	<b>68,5</b>	<b>79,5</b>	<b>87,9</b>	<b>101,5</b>	<b>119,0</b>
Leistungsaufnahme gesamt	kW	8,41	9,55	11,32	13,30	15,40	17,02	20,20	23,58
COPh	--	4,82	5,18	5,21	5,15	5,16	5,16	5,02	5,05
Anzahl Kältemittelkreisläufe	Stk.	1							
Anzahl Verdichter	Stk.	1							
Kältemittelfüllmenge	kg	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	2,9	3,2
<b>Verflüssiger</b>		Medium Wasser - Temperaturniveau 30/35 °C							
Anzahl	Stk.	1							
Volumenstrom	m³/h	7,0	8,6	10,2	11,9	13,8	15,2	17,6	20,6
Druckverlust gesamt	kPa	19	20	22	23	24	26	35	48
<b>Verdampfer</b>		Medium Wasser/MEG30% - Temperaturniveau 8/5 °C							
Anzahl	Stk.	1							
Kälteleistung	kW	<b>32,3</b>	<b>40,0</b>	<b>47,7</b>	<b>55,4</b>	<b>64,3</b>	<b>71,1</b>	<b>81,6</b>	<b>95,6</b>
Volumenstrom	m³/h	10,0	12,4	14,8	17,1	19,9	22,0	25,3	29,6
Druckverlust gesamt	kPa	68	66	70	73	77	81	84	91
<b>Abmessungen und Gewicht</b>									
Länge	mm	1.833							
Breite	mm	650							
Höhe	mm	1.180							
Transportgewicht	kg	260	350	360	360	380	420	430	450
<b>Schallangaben</b>		Hüllflächenverfahren ohne Reflektion							
Schallleistungspegel	dB(A)	68	76	76	77	78	78	79	80
Schalldruckpegel in 10 m	dB(A)	35	43	43	44	45	45	46	47
<b>Elektrische Daten</b>									
Stromversorgung	V/Ph/Hz	400 / 3 / 50							
Anschlussstromstärke	A	18	23	26	30	35	39	46	58

