

Baureihe
FXP 2.0
Modell
FXP120-770.S-I

Kältemittel	--	R290 (Propan)		
Verdichterbauart	--	Hubkolbenverdichter - halbhermetisch - HC		
Leistungsregelung	--	Stufenlos (FU)		
Auslegungsfrequenz	Hz	60		
Kälteleistung	kW	65.1	57.3	77.8
Leistungsaufnahme gesamt	kW	14.0	16.7	17.2
EER	--	4.65	3.43	4.52
SEPR HT	--	8.07		
Anzahl Verdichter	Stk.	1		
Kältemittelfüllmenge je Kreislauf	kg	2.5		

Verdampfer
12/7°C
12/7°C
22/16°C

Volumenstrom	m³/h	11.2	9.8	11.2
Druckverlust Wärmetauscher	kPa	33	25	32
Druckverlust gesamt	kPa	38	30	37

Verflüssiger
30/35°C
40/45°C
40/45°C

Wärmeleistung	kW	79.1	74.0	95.0
Volumenstrom	m³/h	14.6	13.6	17.5
Druckverlust Wärmetauscher	kPa	28	24	38
Druckverlust gesamt	kPa	33	29	43

Gewicht

ohne optionale Ausstattung

Transportgewicht	kg	376
Betriebsgewicht	kg	391

Abmessungen

ohne optionale Ausstattung

Länge	mm	1.300
Breite	mm	650
Höhe	mm	1.830

Schallangaben

Hüllflächenverfahren ohne Reflektion und Verdichter bei Netzfrequenz

Schallleistungspegel	dB(A)	76
Schalldruckpegel in 10 m	dB(A)	45

Elektrische Daten

Stromversorgung	V/Ph/Hz	400 / 3 / 50 N+PE
Anschlussstromstärke	A	40