

Baureihe
FXP 2.0
Modell
FXP60-475.S-I

Kältemittel	--	R290 (Propan)		
Verdichterbauart	--	Hubkolbenverdichter - halbhermetisch - HC		
Leistungsregelung	--	Stufenlos (FU)		
Auslegungsfrequenz	Hz	60		
Kälteleistung	kW	40.9	36.3	48.9
Leistungsaufnahme gesamt	kW	8.9	10.3	10.8
EER	--	4.60	3.52	4.53
SEPR HT	--	8.32		
Anzahl Verdichter	Stk.	1		
Kältemittelfüllmenge je Kreislauf	kg	1.8		

Verdampfer
12/7°C
12/7°C
22/16°C

Volumenstrom	m³/h	7.0	6.2	7.0
Druckverlust Wärmetauscher	kPa	25	20	25
Druckverlust gesamt	kPa	30	25	30

Verflüssiger
30/35°C
40/45°C
40/45°C

Wärmeleistung	kW	49.8	46.6	59.7
Volumenstrom	m³/h	9.1	8.5	11.0
Druckverlust Wärmetauscher	kPa	33	28	45
Druckverlust gesamt	kPa	38	33	50

Gewicht

ohne optionale Ausstattung

Transportgewicht	kg	339
Betriebsgewicht	kg	348

Abmessungen

ohne optionale Ausstattung

Länge	mm	1.300
Breite	mm	650
Höhe	mm	1.830

Schallangaben

Hüllflächenverfahren ohne Reflektion und Verdichter bei Netzfrequenz

Schallleistungspegel	dB(A)	75
Schalldruckpegel in 10 m	dB(A)	44

Elektrische Daten

Stromversorgung	V/Ph/Hz	400 / 3 / 50 N+PE
Anschlussstromstärke	A	28