

Baureihe
FXP 2.0
Modell
FXP60-475-I

Kältemittel	--	R1270 (Propen)			
Verdichterbauart	--	Hubkolbenverdichter - halbhermetisch - HC			
Leistungsregelung	--	Stufenlos (FU)			
Auslegungsfrequenz	Hz	60	56	59	52
Kälteleistung	kW	29.7	24.9	36.5	28.7
Leistungsaufnahme gesamt	kW	10.3	10.9	10.8	10.8
EER	--	2.88	2.28	3.38	2.66
SEPR MT	--	4.57			
Anzahl Verdichter	Stk.	1			
Kältemittelfüllmenge je Kreislauf	kg	1.2			

Verdampfer
-3/-8°C
+3/-2°C

Volumenstrom	m³/h	5.5	4.6	6.8	5.3
Druckverlust Wärmetauscher	kPa	21	16	29	19
Druckverlust gesamt	kPa	26	21	34	24

Verflüssiger
30/35°C
40/45°C
30/35°C
40/45°C

Wärmeleistung	kW	40.0	35.8	47.3	39.5
Volumenstrom	m³/h	7.4	6.6	8.7	7.3
Druckverlust Wärmetauscher	kPa	22	17	31	21
Druckverlust gesamt	kPa	27	22	36	26

Gewicht

ohne optionale Ausstattung

Transportgewicht	kg	358
Betriebsgewicht	kg	368

Abmessungen

ohne optionale Ausstattung

Länge	mm	1.300
Breite	mm	650
Höhe	mm	1.830

Schallangaben

Hüllflächenverfahren ohne Reflektion und Verdichter bei Netzfrequenz

Schallleistungspegel	dB(A)	76
Schalldruckpegel in 10 m	dB(A)	45

Elektrische Daten

Stromversorgung	V/Ph/Hz	400 / 3 / 50 N+PE
Anschlussstromstärke	A	24