

Baureihe
FXP 2.0
Modell
FXP80-565-I

Kältemittel	--	R1270 (Propen)			
Verdichterbauart	--	Hubkolbenverdichter - halbhermetisch - HC			
Leistungsregelung	--	Stufenlos (FU)			
Auslegungsfrequenz	Hz	60	58	60	55
Kälteleistung	kW	33.9	29.3	42.1	34.5
Leistungsaufnahme gesamt	kW	11.7	13.1	12.4	12.9
EER	--	2.90	2.24	3.40	2.67
SEPR MT	--	4.63			
Anzahl Verdichter	Stk.	1			
Kältemittelfüllmenge je Kreislauf	kg	1.5			

Verdampfer
-3/-8°C
+3/-2°C

Volumenstrom	m³/h	6.3	5.4	7.8	6.4
Druckverlust Wärmetauscher	kPa	27	21	38	26
Druckverlust gesamt	kPa	32	26	43	31

Verflüssiger
30/35°C
40/45°C
30/35°C
40/45°C

Wärmeleistung	kW	45.6	42.4	54.5	47.4
Volumenstrom	m³/h	8.4	7.8	10.1	8.7
Druckverlust Wärmetauscher	kPa	29	24	40	30
Druckverlust gesamt	kPa	34	29	45	35

Gewicht

ohne optionale Ausstattung

Transportgewicht	kg	358
Betriebsgewicht	kg	369

Abmessungen

ohne optionale Ausstattung

Länge	mm	1.300
Breite	mm	650
Höhe	mm	1.830

Schallangaben

Hüllflächenverfahren ohne Reflektion und Verdichter bei Netzfrequenz

Schallleistungspegel	dB(A)	76
Schalldruckpegel in 10 m	dB(A)	45

Elektrische Daten

Stromversorgung	V/Ph/Hz	400 / 3 / 50 N+PE
Anschlussstromstärke	A	27